

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz

PRŮMYSLOVÉ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE



Charakteristika průmyslových válcových žehliček UNIMAC řady FCU050:

- průměr válce 500 mm
- velký povrchový kontakt s prádlem 300°
- energeticky úsporná konstrukce
- vynikající tepelná vodivost
- zpětný chod válce
- snadno vyjímatelné prachové filtry
- frekvenčně řízený motor pohonu pro plynulou regulaci rychlosti
- plynulá regulace teploty
- indikace teploty na displeji
- odolné pásy z NOMEXU
- vysoká kvalita žehlení díky těžkému přitlačnému válci
- automatické ochlazování žehlicího válce
- možnost dodávky v elektrickém, plynovém a parním ohřevu
- minimální náklady na údržbu
- možnost úspory místa - ustavení ke zdi
- VOLITELNĚ
- nožní pedál pro snadnou obsluhu
- pochromovaný válec pro lepší vodivost

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ žehliče		FCU50/160	FCU50/200	FCU50/260	FCU50/320
Průměr válce	mm	502	502	502	502
Délka válce	mm	1600	2000	2600	3200
Kapacita*	kg/h	65	80	95	72
Rychlost žehlení	m/min	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
Ohřev elektrický	kW	32,4	37,2	54	64,8
Ohřev plynový	kW	31	36	52	66
Ohřev parní	kg/h	--	95	115	145
Motor válce	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor ventilátoru	kW	0,18	0,18	2 x 0,18	2 x 0,18
Spotřeba elektriny ohřevu	kW/h	28,2	32,3	46,9	56,1
Spotřeba plynu	m ³ /h	3,33	3,74	5,52	6,89
Spotřeba páry (při ps = 0,9 MPa)	kg/h	36	49	68	88
Elektrické připojení		3 x 380-415V +N 50/60Hz			
Krytí stroje		IP 42			
Hladina hluku dB (A)		67,6			
Rozměry:					
V x Š x H	mm	1568x2350x1185	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
Čistá hmotnost	kg	890	1020	1260	1470
Převážní rozměry (VxŠxH)	mm	1900x2490x1300	1900x2890x1300	1900x3490x1300	1900x4100x1300
Hrubá hmotnost	kg	1090	1230	1480	1770

*Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

**MERON a.s., Mankovice 30, 742 35 Mankovice, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz**