

## ODPRUŽENÉ PRACÍ STROJE ŘADY "LM"

Odpružené prací stroje řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, domovech důchodců, hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Prací stroje řady "LM" nemusí být kotveny k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektromechanického nebo elektronického programátoru s mikroprocesorem. Prací stroje mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně.





### Provozní vlastnosti pracích strojů LM 30/40/55/70/85:

- plná automatizace pracího procesu
- otáčky konečného odstředění do 1000 ot/min.
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- elektronický programátor je vybaven 6-ti základními programy
  - součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli
  - elektronický programátor s mikroprocesorem umožňuje naprogramování 30-ti programů, každý po 99 cyklech.

ROZMĚRY PRACÍCH STROJŮ					
Kóta	MODEL				
	LM 30	LM 40	LM 55	LM 70	LM 85
A	400	/	/	496	496
B	1290	1540	1540	1700	1700
C	270	290	290	285	285
D	1500	1750	1750	2030	2030
E	85	170	170	130	130
F	1170	755	755	1341	1341
G	1210	1420	1660	1540	1672
H	95	85	85	125	125
I	1120	1375	1375	1075	1075
J	100	90	90	135	135
K	1300	1550	1550	1730	1730
L	1290	875	875	1461	1461
M	1410	995	995	1851	1851
N	/	745	745	875	875
O	1140	1350	1580	1435	1567
P	/	470	470	/	/
Q	/	/	/	/	/
R	/	/	/	/	/
S	1020	1230	1450	1255	1387
T	/	600	600	850	850
U	/	1050	1050	1180	1180
V	1260	1510	1510	1670	1670

### INSTALACE LM 30/40/55/70/85 UKONČENÍ

- 1 Přívod studené vody
- 2 Přívod teplé vody
- 3 Přívod páry
- 4 Vzdušný otvor



TECHNICKÉ PARAMETRY						
TYP PRACÍHO STROJE		LM 30	LM 40	LM 55	LM 70	LM 85
Náplň při plnění 1:10	kg	30	40	55	70	85
Průměr pracího bubnu	mm	880	977	977	1200	1200
Hloubka pracího bubnu	mm	523	535	753	618	750
Objem pracího bubnu	mm	318	400	564	698	847
G - faktor		349	375	350	374	241
Otáčky praní	ot/min	32	34	35	26	26
Otáčky odstředění	ot/min	842	829	801	747	600
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz				
<b>Elektrický ohřev</b>						
Elektrický ohřev	kW	24	24	30	30	30
Celkový max. příkon	kW	29,5	33,5	45	50	50
Jmenovitý proud	A	44	50	68	76	76
<b>Parní ohřev</b>						
Parní ohřev	kg/hod	45	60	83	105	127
Provozní tlak páry	bar	5	5	5	5	5
Celkový příkon	kW	5,5	9,5	6	20	20
Jmenovitý proud	A	8	14	15	30	30
<b>Ohřev teplou vodou</b>						
Celkový příkon	kW	5,5	9,5	6	20	20
Jmenovitý proud	A	8	14	15	30	30
<b>Rozměry pracího stroje</b>						
- šířka	mm	1300	1550	1550	1730	1730
- hloubka	mm	1210	1420	1660	1540	1672
- výška	mm	1500	1750	1750	2030	2030
Hmotnost pracího stroje	kg	940	1490	1680	1790	1900