

## ODPRUŽENÝ PRACÍ STROJ LM 5

Odpružené prací stroje LM 5 jsou určeny pro praní prádla v malokapacitních prádelnách. Jsou vhodné rovněž jako doplněk do velkokapacitních prádelen (např. do hotelů pro praní prádla hostů apod.). Prací program je řízen pomocí procesoru s osmi pevně nastavenými programy. Veškeré součásti, které přicházejí do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vnější plášť pracího stroje je vyroben z nerez nebo dle přání zákazníka z lakovaného materiálu, který je cenově příznivější. Prací stroje jsou vybaveny elektrickým ohřevem prací lázně.

### PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Pracíky jsou vybaveny "EURO" programy, které mají dále následující varianty :

MEDICAL: Speciální programy pro nemocnice

MOP: Speciální programy pro čistírny

COIN-OP: Speciální programy pro samoobslužné prádelny

"EURO" program	A	B	C	D	E	D	E	D	F	"MEDICAL" program	A	B	C	D	E	D	E	D	F
P1 - Stálobarevné prádlo 90°C	●	■10	■37	□	○	□	○	□	⊙	P1 - Stálobarevné prádlo 90°C	●	■10'	■*	□	○	□	○	□	⊙
P2 - Normální prádlo 90°C	●		■37	□	○	□	○	□	⊙	P2 - Stálobarevné prádlo 80°C	●	■10'	■*	□	○	□	○	□	⊙
P3 - Normální prádlo 60°C	●		■23	□	○	□	○	□	⊙	P3 - Normální prádlo 60°C	●		■23	□	○	□	○	□	⊙
P4 - Normální prádlo 40°C	●		■11	□	○	□	○	□	⊙	P4 - Normální prádlo 40°C	●		■11	□	○	□	○	□	⊙
P5 - Syntetické prádlo 40°C	○		■7	□		□		□	○	P5 - Syntetické prádlo 40°C	○		■7	□		□		□	○
P6 - Velmi rychlé praní 40°C	○		■4	□		□	○			P6 - Velmi rychlé praní 40°C	○		■4	□		□	○		
P7 - Vlana - jemné praní 30°C	○		■4'	□'		□'		□'	○	P7 - Vlana - jemné praní 30°C	○		■4'	□'		□'		□'	○
P8 - Odstředění	●			□	○					P8 - Máchání	●			□	○				
*Při vysoké hladině vody a nižších otáčkách pracího bubnu										*Při vysoké hladině vody a nižších otáčkách pracího bubnu, ve studené vodě - Platí pro obě přeprání *Displej ukazuje průběžnou teplotu prací lázně									
"MOP" program	A	B	C	D	E	D	E	D	F	"COIN-OP" program	A	B	C	D	E	D	E	D	F
P1 - Stálobarevné prádlo 90°C	●	■10	■37	□	○	□	○	□	⊙	P1 - Stálobarevné prádlo 60°C	●	■5	■16	□	○	□	○	□	⊙
P2 - Stálobarevné prádlo 90°C	●	■10	■23	□	○	□	○	□	⊙	P2 - Normální prádlo 60°C	●		■16	□	○	□	○	□	⊙
P3 - Normální prádlo 90°C	●		■37	□	○	□	○	□	⊙	P3 - Normální prádlo 40°C	●		■12	□	○	□	○	□	⊙
P4 - Normální prádlo 60°C	●		■23	□	○	□	○	□	⊙	P4 - Rychlé praní 40°C	●		■17	□		□		□	○
P5 - Normální prádlo 40°C	○		■11	□	○	□	○	□	⊙	P5 - Velmi rychlé praní 40°C	○		■7	□		□	○		
P6 - Syntetické prádlo 40°C	○		■7	□		□		□	○	P6 - Syntetické prádlo 40°C	○		■7	□		□		□	○
P7 - Vlana - jemné praní 30°C	○		■4'	□'		□'		□'	○	P7 - Vlana - jemné praní 30°C	○		■4'	□'		□'		□'	○
P8 - Máchání	●			□	○					P8 - Máchání	●			□	○				
*Při vysoké hladině vody a nižších otáčkách pracího bubnu										*Při vysoké hladině vody a nižších otáčkách pracího bubnu *Teplota vody na vstupu									

### OZNAČENÍ:

- A: ● - náplň 5 kg,  
 ○ - náplň 2,5 kg,  
 ○ - náplň 1,7 kg,  
 B: ■10 - přeprání 10 min.  
 C: ■37 - hlavní praní 37 min.  
 D: □ - máchání,  
 E: ○ - krátké odstředění,  
 F: ⊙ - dlouhé odstředění

### Provozní vlastnosti pracího stroje LM 5:

- snadné ovládání pomocí programu řízeného procesorem s osmi pevně nastavenými programy
- stroj je vybaven čtyřmi tlumiči vibrací, které tlumí veškeré chvění stroje
- nízká spotřeba energie (pouze 0,15 kWh/kg při ohřevu na 60°C)
- plná automatizace pracího procesu
- snadná nakládka a vykládka prádla

TECHNICKÉ PARAMETRY		
TYP PRACÍHO STROJE	LM 5	
Náplň při plnění 1:10	kg	5
Rozměry pracího stroje		
- šířka	mm	595
- hloubka	mm	585
- výška	mm	850
Hmotnost pracího stroje	kg	80
Šířka otevřených dvířek	mm	1080
Třífázové napětí	V	400
Elektrický příkon	kW	3,7
Hlučnost praní	db(A)	47
Hlučnost odstředění	db(A)	72
Přívod vody		3/4"