

# Merón®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

### MALOKAPACITNÍ PRAČKY A SUŠIČE



Malokapacitní pračky a sušiče jsou vyráběny o náplní 8 kg suchého prádla. Moderní konstrukce pračky a sušiče snižuje spotřebu energie. Pračka i sušič jsou opatřeny velkými vkládacími dveřmi, což výrazně ulehčuje manipulaci s prádlem během plnění a vyprazdňování. Prací a sušicí buben a horní kryt kapotáže jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pračky jsou vybaveny snadno ovladatelným elektromechanickým programátorem. Vyznačují se vysokou spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Jsou nenáročné na údržbu. Optimální sestavy jsou proto vhodné pro malé provozy, jako např. mateřské školky, penziony, kadeřnictví a podobně. Pračky a sušiče odpovídají nárokům na kvalitu a bezpečnost v souladu s ISO 9001/2000.

#### Charakteristika

- vysoké otáčky odstředění - 1000 ot.min<sup>-1</sup>
- energeticky úsporná konstrukce
- snadno ovladatelný elektromechanický programátor
- optimální sestava pro menší provozy

www.meron.cz

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ zařízení		PRAČKA NWFL 84/85	SUŠIČ LEN 37	PRAČKA + SUŠIČ NTEX 17
Kapacita	kg	8	8	8
Programátor		Elektromechanický		
Vnější plášť		Povrchově upraven		
Buben		Nerezová ocel		
Objem bubnu	L	80	198	80/198
G - faktor		300	-	300
Otáčky odstředění	ot.min <sup>-1</sup>	1000	-	1000
Elektromotor pohonu	kW	0,75	0,25	0,75/0,25
Elektrická soustava		3+PE+400V/50Hz		
<b>Elektrický ohřev</b>				
Příkon topných těles	kW	4,8	4,8	9,6
Počet topných těles	ks	2	3	3
Celkový příkon	kW	5,55	5,05	10,60
Průměrná spotř. na 1 cykl	kWh	1,7	1,52	3,22
<b>Přívody</b>				
Tlak vody	MPa	0,14 - 0,83	-	0,14 - 0,83
Studená voda	DN	3/4"	-	3/4"
Teplá voda	DN	3/4"	-	3/4"
Průměr odsávání	mm	-	102	102
Objem odsávaného vzduchu	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	-	6	6
Odpad	mm	min. 40	-	min. 40
Jištění	A	16	16	25
<b>Hlavní rozměry</b>				
Výška	mm	1092	1092	1950
Šířka	mm	683	683	683
Hloubka	mm	711	711	711
Hmotnost	kg	86	64	111
<b>Přepravní údaje</b>				
Hmotnost brutto	kg	95	68	118
Objem	m <sup>3</sup>	0,8	0,8	0,95

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,  
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz  
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**