

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz

HYGIENICKÁ PROKLÁDACÍ PRAČKA UHM 016



Průmyslové hygienické pračky s odstředováním jsou řešeny jako prokládací. Tyto pračky jsou ideální pro praní silně znečištěného prádla v prádelnách, kde je požadováno praní infikovaného prádla. Pračky UHM 016 jsou dodávány s volně programovatelným mikroprocesorem, který je možno programovat pomocí počítače. Pračka je opatřena čtyřmi násypkami pracích prostředků. Taktéž je možno napojit dávkovací čerpadla tekutých pracích prostředků. Díky využití dlouholetých zkušeností vyznačují se pračky Unimac UHM 016 řadou předností, mezi které patří zejména masivní konstrukce, vysoká stabilita během odstředění, jednoduchost obsluhy a vysoká provozní spolehlivost.

Provozní vlastnosti praček UHM 16:

- plná automatizace pracího procesu
- výborná prací schopnost a vysoký stupeň odstředění
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- rychlý ohřev prací lázně, přesné nastavení požadovaných teplot
- velký rozměr dveří pracího bubnu usnadňuje nakládku a vykládku prádla
- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální zakázky
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli

Základní charakteristika – UHM 016

Odpružená, hygienická pračka s vysokým stupněm odstředění. Vnější plášť a bubn jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pračka je řízená volně programovatelným mikroprocesorem s možností programování přes PC. Paměť mikroprocesoru umožňuje uložit 30 programů. Pračka má čtyři násypky pro dávkování sypkých pracích prostředků. Možnost napojení čerpadel tekutých pracích prostředků.

| TECHNICKÉ PARAMETRY | | |
|---|-----------------|----------------|
| UHM 016 | | |
| Náplň suchého prádla při plnění 1:10 | kg | 16 |
| Objem pracího bubnu | dm ³ | 158 |
| Průměr pracího bubnu | mm | 633 |
| Hloubka pracího bubnu | mm | 500 |
| G - faktor | | 361 |
| Rozměry vkladacího otvoru | mm | 400x310x670 |
| Příkon elektromotoru | kW | 2,2 |
| Příkon topných těles | kW | 12 |
| Celkový příkon | kW | 14,2 |
| Elektrická soustava (elektrický ohřev) | | 3+PE+400V/50Hz |
| Tlak páry | MPa | 0,2 - 0,5 |
| Spotřeba páry | kg/hod | 16,5 |
| Elektrická soustava (parní ohřev) | | 3+PE+400V/50Hz |
| Přívod vody | | 3/4" |
| Spotřeba vody | l/cykl | 208 |
| Vypouštění prací lázně | mm | Ø 50 |
| Rozměry pracího stroje: - Výška - Šířka - Hloubka | mm | 1.285 |
| | mm | 980 |
| | mm | 910 |
| Hmotnost | kg | 429 |

16/04/2010

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, Internet: www.meron.cz
ČESKÁ REPUBLIKA**