

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz

HYGIENICKÁ PROKLÁDACÍ PRAČKA UHM 016



Průmyslové hygienické pračky s odstředováním jsou řešeny jako prokládací. Tyto pračky jsou ideální pro praní silně znečištěného prádla v prádelnách, kde je požadováno praní infikovaného prádla. Pračky UHM 016 jsou dodávány s volně programovatelným mikroprocesorem, který je možno programovat pomocí počítače. Pračka je opatřena čtyřmi násypkami pracích prostředků. Taktéž je možno napojit dávkovací čerpadla tekutých pracích prostředků. Díky využití dlouholetých zkušeností vyznačují se pračky Unimac UHM 016 řadou předností, mezi které patří zejména masivní konstrukce, vysoká stabilita během odstředění, jednoduchost obsluhy a vysoká provozní spolehlivost.

Provozní vlastnosti praček UHM 16:

- plná automatizace pracího procesu
- výborná prací schopnost a vysoký stupeň odstředění
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- rychlý ohřev prací lázně, přesné nastavení požadovaných teplot
- velký rozměr dveří pracího bubnu usnadňuje nakládku a vykládku prádla
- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální zakázky
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli

Základní charakteristika – UHM 016

Odpružená, hygienická pračka s vysokým stupněm odstředění. Vnější plášť a buben jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pračka je řízená volně programovatelným mikroprocesorem s možností programování přes PC. Paměť mikroprocesoru umožňuje uložit 30 programů. Pračka má čtyři násypky pro dávkování sypkých pracích prostředků. Možnost napojení čerpadel tekutých pracích prostředků.

TECHNICKÉ PARAMETRY		
UHM 016		
Náplň suchého prádla při plnění 1:10	kg	16
Objem pracího bubnu	dm ³	158
Průměr pracího bubnu	mm	633
Hloubka pracího bubnu	mm	500
G - faktor		361
Rozměry vkladacího otvoru	mm	400x310x670
Příkon elektromotoru	kW	2,2
Příkon topných těles	kW	12
Celkový příkon	kW	14,2
Elektrická soustava (elektrický ohřev)		3+PE+400V/50Hz
Tlak páry	MPa	0,2 - 0,5
Spotřeba páry	kg/hod	16,5
Elektrická soustava (parní ohřev)		3+PE+400V/50Hz
Přívod vody		3/4"
Spotřeba vody	l/cykl	208
Vypouštění prací lázně	mm	Ø 50
Rozměry pracího stroje: - Výška - Šířka - Hloubka	mm	1.285
	mm	980
	mm	910
Hmotnost	kg	429

16/04/2010

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, Internet: www.meron.cz
ČESKÁ REPUBLIKA**