

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

HYGIENICKÉ PROKLÁDACÍ PRAČKY UHM 027, UHM 033, UHM 049, UHM 067



Průmyslové hygienické pračky s odstředováním jsou řešeny jako prokládací. Tyto pračky jsou ideální pro praní silně znečištěného prádla v prádelnách, kde je požadováno praní infikovaného prádla. Pračky UHM jsou dodávány s volně programovatelným mikroprocesorem, který je možno programovat pomocí počítače. Pračka je opatřena čtyřmi násypkami pracích prostředků. Taktéž je možno napojit dávkovací čerpadla tekutých pracích prostředků. Díky využití dlouholetých zkušeností vyznačují se pračky Unimac UHM řadou předností, mezi které patří zejména masivní konstrukce, vysoká stabilita během odstředění, jednoduchost obsluhy a vysoká provozní spolehlivost.

Provozní vlastnosti praček UHM:

- plná automatizace pracího procesu
- výborná prací schopnost a vysoký stupeň odstředění
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- rychlý ohřev prací lázně, přesné nastavení požadovaných teplot
- velký rozměr dveří pracího bubnu usnadňuje nakládku a vykládku prádla
- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální zakázky
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli

www.merlon.cz

Základní charakteristika – UHM 027 - 067

Odpružená, hygienická pračka s vysokým stupněm odstředění. Vnější plášť a buben jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pračka je řízená volně programovatelným mikroprocesorem s možností programování přes PC. Paměť mikroprocesoru umožňuje uložit 30 programů. Pračka má čtyři násypky pro dávkování sypkých pracích prostředků. Možnost napojení čerpadel tekutých pracích prostředků.

TECHNICKÉ PARAMETRY					
Typ pracího stroje		UHM027	UHM033	UHM49	UHM067
Kapacita při plnění 1:11	kg	22	30	40	60
Kapacita při plnění 1:10	kg	27	33	49	67
Objem pracího bubnu	dm ³	268	329	489	667
Průměr pracího bubnu	mm	800	800	800	800
Hloubka pracího bubnu	mm	534	654	974	1347
Počet komor pracího bubnu		1	1	1	2
Rozměry vklád. otvoru	mm	450x310	450x310	450x310	450x310
Otáčky odstředění	ot/min.	1000	1000	900	900
G - faktor		440	440	360	360
Příkon elektromotoru	kW	4	4	5,5	5,5
Příkon topných těles	kW	18	27	36	45
Celkový příkon	kW	22	31	41,5	50,5
Elektrická soustava		3+PE+400V/50Hz			
Tlak páry	MPa	0,6 - 1	0,6 - 1	0,6 - 1	0,6 - 1
Spotřeba páry	kg/hod	18	26	40	60
Přívod vody - počet ventilů	ks	2	2	2	2
Přívod vody - jmen. světlost	DN	3/4	3/4	3/4	3/4
Spotřeba vody	l/cykl	532	740	850	1000
Rozměry pracího stroje:					
- Výška	mm	1665	1665	1665	1665
- Šířka	mm	1172	1292	1612	1965
- Hloubka	mm	1053	1053	1053	1053
Hmotnost	kg	880	1060	1300	1570

16/04/2010

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**