

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz

**ŽEHLIČE S VYHŘÍVANÝM VÁLCEM  
UD08F055, UD13F063, UD13F079,  
UD13F126, UD20F075, UD20F098,  
UD20F126**



Průmyslové žehliče s vyhříványými žehlicími válci se používají pro žehlení malých a středních objemů prádla v prádelnách, kde se klade důraz na kvalitu žehlení. Jako příklad je možno uvést motely, hotely, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, průmyslové prádelny a chemické čistírny. Žehliče se vyznačují snadnou obsluhou a vysokou provozní spolehlivostí. Systém zabezpečení a kontroly kvality produkce je ve všech výrobních závodech Alliance Laundry Systems certifikován v souladu s normami ISO9001:2000.

#### **Provozní vlastnosti žehličů UD:**

- vysoká kvalita žehlení
- rychlý ohřev žehlicího válce
- regulovatelná rychlost žehlení
- nastavitelná teplota žehlení dle žehleného materiálu
- žehliče je možno dodat s elektrickým, parním nebo i plynovým ohřevem
- žehlič může být vybaven elektromechanickým řízením nebo mikroprocesorem

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Typ žehliče</b>		UD08F055	UD13F063	UD13F079	UD13F126	UD20F075	UD20F098	UD20F126
Průměr žehlicího válce	mm	200	325	325	325	500	500	500
Rychlost žehlení	m/min.	1 - 4,5	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9
Délka žehlicího válce	mm	1400	1600	2000	3200	1900	2500	3200
Šířka žehliče	mm	1880	2192	2542	3910	2975	3574	4275
Hloubka žehliče	mm	445	661	661	860	1072	1072	1072
Výška žehliče	mm	1335	1113	1113	1113	1171	1171	1171
Odsávací potrubí válce	mm	1 x 83	2 x 98	2 x 98	2 x 98	2 x 150	2 x 150	2 x 150
Elektromotor válce	kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,37	0,37	0,37
Elektromotor ventilátoru	kW	1 x 0,09	2 x 0,12	2 x 0,12	2 x 0,12	2 x 0,25	2 x 0,25	2 x 0,25
Elektrická soustava	3+PE+400V/50Hz							
Plynový ohřev								
Příkon	kW	-	23	30	40	40	55	69
Přívod plynu	DN	-	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Jistič	A	-	6	6	6	6	6	6
Elektrický ohřev								
Příkon topných těles	kW	10,5	16	20	-	31,5	40,5	54
Jistič	A	25	32	40	-	63	63	100
Parní ohřev								
Tlak páry (maximální)	MPa	-	-	-	-	1	1	1
Spotřeba páry	kg/hod.	-	-	-	-	50	67	85
Přívod páry	DN	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"
Odvod kondenzátu	DN	-	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Jistič	A	-	-	-	-	6	6	6
Dodávka žehliče								
Hmotnost (brutto)	kg	190	599	669	950	984	1269	1553/

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,  
 fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz  
 Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**