

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

### KORYTOVÉ ŽEHLIČE ŘADY "IRI"



Korytové žehliče řady "IRI" jsou vyráběny s válci o průměrech  $\varnothing$  200 mm,  $\varnothing$  250 mm a  $\varnothing$  300 mm. Délka válců se pohybuje od 1000 mm do 2000 mm. Žehlicí koryto je vyhříváno elektrickými topnými tělesy. Povrchová teplota žehlicí plochy je řízena elektronickým termostatem, který umožňuje volbu teploty do 200°C. Žehliče mohou být doplněny odsávacím ventilátorem. Žehlicí plochy koryt jsou chromovány. Žehliče se vyznačují vysokou spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Jsou nenáročné na údržbu. Jsou proto vhodné pro malé a střední prádelny, jako např. pro domovy důchodců, školky, penziony, malé hotely a podobně. Žehliče UNIMAC odpovídají nárokům na kvalitu a bezpečnost v souladu s ISO 9001/2000.

#### **Charakteristika žehličů řady IRI 1000/20, 1200/20, 1000/25, 1200/25, 1400/25**

- elektronický řídicí systém, jednoduchý pro obsluhu
- plynulé nastavení teploty žehlení
- funkce ochlazování (automatické vypnutí po dosažení bezpečnostní teploty)

#### **Charakteristika žehličů řady IRI 1400/25AV, 1400/30AV, 1600/30AV, 2000/30AV**

- plynulé nastavení teploty a rychlosti žehlení
- funkce ochlazování, odsávací ventilátor jako standard

www.meron.cz

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ žehliče		IRI							
		1000/20	1000/25	1200/20	1200/25	1400/25	1400/30	1600/30	2000/30
Varianta A*		-	-	-	-	-	-	x	-
Varianta AV**		-	-	-	-	x	x	x	x***
Délka žehlicího válce	mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600	2000
Průměr žehlicího válce	mm	200	250	200	250	250	300	300	300
Rychlost žehlení	m/min.	3,3	3,8	3,3	3,8	3,8	2,7-4,3	2,7-4,3	1 - 5
						1 - 5***	1 - 5***	1 - 5***	
Výkon žehlení	kg/hod.	20	25	20	30	35	40	50	60
Zbytková vlhkost	%	15	15-20	15	15-20	15-20	25	25	25
Množství odsávané páry	m <sup>3</sup> /hod.	-	-	-	-	80	80	80	80
Rozměry odsávání	mm	-	-	-	-	70x55	75x55	75x55	75x55
Příkon topných těles	kW	4,6	6	5,6	6,9	7,5	9,9	11,4	15
Celkový příkon	kW	4,68	6,18	5,68	7,08	7,68	11	12,5	16,1
Třífázový jistič	A	16	16	16	16	16	16	25	32
Elektrická soustava		3+PE+400V/50Hz							
Rozměry žehliče:									
- Výška	mm	933	1003	933	1003	1003	1073	1073	1073
- Šířka	mm	1305	1140	1505	1640	1840	1890	2090	2490
- Hloubka	mm	420	420	420	420	420	552	552	552
Hmotnost (netto)	kg	74	94	80,5	100	106	209	221	243
Přepravní rozměry:									
- Výška	mm	1120	1160	1120	1160	1160	1250	1250	1250
- Šířka	mm	1450	1650	1650	1850	2050	5100	2300	2700
- Hloubka	mm	550	550	550	550	550	650	650	690
Přepravní hmotnost (brutto)	kg	85,5	119	93	124	128	232	245	271
Objem přepravního obalu	m <sup>3</sup>	0,89	1,05	1,02	1,18	1,31	1,71	1,87	2,33

16/04/2010

\*Varianta A = odsávání páry

\*\*Varianta AV = frekvenční měnič + odsávání páry

\*\*\*Varianta AV je standardní

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,  
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz  
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**