

Pevně kotvené prací stroje

UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

Základní charakteristika

- Robustní konstrukce garantuje dlouhou životnost stroje
- Tichý chod stroje
- Horní a čelní panel z nerezí
- Výběr ze třech druhů programátoru (M30, M9 and M4)
- Robustní ložiska a těsnění
- Konstrukce stroje navržena pro rychlé řešení problémů a snadnost údržby stroje
- Samočistící čtyřkomorová násypka
- Velké dveře pro snadnou nakládku prádla
- V standardním provedení - ohřev teplou vodou

Doplňkové funkce

- **M30 Control** – programátor s 30 programy, které lze volně modifikovat. Programy lze snadno uložit pomocí infračerveného portu.
- **M9 Control** – devět programů, které lze modifikovat. Lze nastavit až 3 hladiny vody a pět signálů pro dávkování tekutých pracích prostředků.
- **M4 Control** – programátor se čtyřmi programy pro prádelny, které perou opakovaný druh prádla.
- Nerezové boční kryty
- Elektrický nebo parní ohřev



TYP STROJE		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100
Programátor		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30
Kapacita – kg (lb)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)
Celková šířka – mm (in)		660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)
Celková hloubka – mm (in)		767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)	1336 (52 5/8)
Celková výška – mm (in)		1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)
Průměr bubnu – mm (in)		533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)	916 (36)
Hloubka bubnu – mm (in)		349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)	660 (26)
Objem bubnu – litry (cu. ft.)		78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)	434 (13 1/2)
Rozměr otevřených dveří – mm (in)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)
Vzdálenost dveří od podlahy – mm (in)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)
Napojení vody – mm (in)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)
Průměr vypouštění – mm (in)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
Výška vypouštění od podlahy – mm (in)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)
Otáčky pracovního stroje							
ot./min. (G-Force)	Jemné	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
	Praní	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
	Distribuce	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Velmi nízké	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
	Nízké	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
	Střední	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
	Vysoké	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)
	Velmi vysoké	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
	Ultra vysoké	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)
El. soustava/ příkon	B 120/60/1	15-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X 200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q 200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N 440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
	P 380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
Přepavní rozměry - mm (in)	Šířka	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)
	Hloubka	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)
	Výška	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)
Příkon motoru – kW (HP)		.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
Hmotnost netto – kg (lb)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)
Hmotnost brutto – kg (lb)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)
Přepavní hmotnost – kg (lb)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380) 2	651 (1435)
*Certifikace		ETL _{us} CE	ETL _{us} CE	ETL _{us} CE	ETL _{us} CE	ETL _{us} CE	ETL _{us}