



Maximum Performance



UMB360, UMB500, UMB700

FUNKCE A VÝHODY

- Volně stojící, vysoké otáčky
- Robustní konstrukce rámu, ložisek a bubnu
- Velký vypouštěcí ventil 2x Ø 76 mm
- Jednoduchý přístup ke všem dílům
- Motor řízený frekvenčním měničem
- Velké dveře nakládky a vykládky
- PROform - plně programovatelný mikroprocesor
- Perforovaná zvedací žebra pro lepší výsledky praní, snížení spotřeby vody
- Ekologické prací programy – významně snižuje spotřebu vody
- Dávkovač pracích prostředků s 5 násypkami
- Nerezové kapotáže
- Vstup pro RS485 & USB
- Design se zaměřením na ergonomii
- Patentovaný zámek vnitřních dveří

FUNKCE ZA PŘÍPLATEK

- Dávkový čerpadla
- Vážicí systém pro optimalizaci spotřeby vody a pracích prostředků
- PROform asistent - software a síťový systém sledovatelnosti
- Izolace pro snížení spotřeby energie a snížení hlučnosti
- Verze bez násypek
- Vypouštěcí ventil pro recykl
- Kohoutek pro vzorkování
- Extra signalizace konce cyklu
- Druhý display
- Boční vypouštění

HIGH SPIN HYGIENIC BARRIER WASHER EXTRACTORS

TYP		UMB360	UMB500	UMB700
KAPACITA				
Kapacita	kg/lb	36/79	50/110	70/154
Objem bubnu	l	360	500	700
Průměr bubnu	Ø mm	775	775	775
Počet bubnů		1	1	2
Počet dveří nakládky		1	1	2
Počet dveří vykládky		1	1	2
MOTOR				
Příkon	kW	4	7,5	7,5
OTÁČKY BUBNU				
Praní	rpm	41	41	41
Odstředění	rpm	900	900	900
G-Factor		350	350	350
PROGRAMÁTOR				
PROform		Standard	Standard	Standard
KAPOTÁŽ				
Úhel otevření dveří	°	155	155	155
OHŘEV				
100% horká voda	°C	90	90	90
100% elektrický	kW	36	48	60
Parní	bar	3-8	3-8	3-8
ZAPOJENÍ				
Electrická soustava		3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz
Přívod vody	inch	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Přívod páry	inch	3/4"	3/4"	3/4"
Průměr vypouštění	inch	2x 3"	2x 3"	2x 3"
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1700x1270x980	1700x1566x980	1700x2032x980
PŘEPRAVNÍ ÚDAJE				
Brutto	kg	1090	1280	1470
Netto	kg	960	1130	1310
Balení VxŠxH	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1195	2005x2290x1195

*Zkoušeno podle normy EN 604 56. Údaje o rozměrech strojů zahrnují všechny rozšířené části.

TO LEARN MORE, OR TO FIND A DISTRIBUTOR IN YOUR AREA, VISIT UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON WI 54971 - +1 800 587 5458

Consult your UniMac® distributor for details. For the most accurate information, the installation guide should be used for all design and construction purposes. Due to continuous product improvements, design and specifications subject to change without notice. The quality management systems at Alliance Laundry Systems® Ripon facility has been registered to ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems